

GoldStone PA System/Spec

House System

Q1 ラウドスピーカー (単体)	コンポーネント	2 x 10" / 1.3"
	最大音圧レベル (1 m、無響音場)	135 / 139 dB SPL
	定格電力 (RMS/ピーク 10 ms)	400 / 1600 W
	周波数特性 (-5 dB)	60 / 100 Hz - 17 kHz
	指向特性 (水平 x 垂直)	75° x 15°
	キャビネット/チャンネル	2 / 2Ch.
	寸法 mm (高さ x 幅 x 奥行)	H.308 x W.580 x D.410
	重量 kg	22 Kg

Q-Sub (単体)	コンポーネント	18"
	最大音圧レベル (1 m、無響音場)	129 / 133 dB SPL
	定格電力 (RMS/ピーク 10 ms)	400 / 1600 W
	周波数特性 (-5 dB)	40 Hz - 130 / 100 Hz
	キャビネット/チャンネル	2 / 2Ch.
	寸法 mm (高さ x 幅 x 奥行)	H.493 x W.580 x D.668
重量 kg	42 Kg	

B2-Sub (単体)	コンポーネント	2 x 18"
	最大音圧レベル (1 m、無響音場)	139 / 136 dB SPL
	定格電力 (RMS/ピーク 10 ms)	600 / 2400 W
	周波数特性 (-5 dB)	37 Hz - 90 Hz / 32 Hz - 68 Hz
	キャビネット	2
	寸法 mm (高さ x 幅 x 奥行)	H.1160 x W.580 x D.920
重量 kg	102 Kg	

D12 アンプ	定格出力 (THD+N < 0.1%)	2 x 750 W 8 Ω で両チャンネル駆動時 2 x 1200 W 4 Ω で両チャンネル駆動時
	S/N 比 (アンウエイテッド、RMS)	> 110 dB
	コネクタ サンプリングレート	48 kHz / 96 kHz
	DSP サンプリングレート	96 kHz/27ビット ADC/24ビット DAC
	アナログ入力基本遅延	0.3 ms

GoldStone PA System/Spec

MonitorSystem

Q7 ラウドスピーカー (単体)	コンポーネント	2 x 10" / 1.3"
	最大音圧レベル (1 m、無響音場)	134 / 138 dB SPL
	定格電力 (RMS/ピーク 10 ms)	400 / 1600 W
	周波数特性 (-5 dB)	60 / 100 Hz - 17 kHz
	指向特性 (水平 x 垂直)	75° x 40° CD
	キャビネット/チャンネル	2 / 2Ch.
	寸法 mm (高さ x 幅 x 奥行)	H.580 x W.308 x D.410
	重量 kg	22 Kg

MAX モニター (単体)	コンポーネント	15" / 2"
	最大音圧レベル (1 m、無響音場)	131 dB SPL
	定格電力 (RMS/ピーク 10 ms)	250 / 1200 W / 8 Ω
	周波数特性 (-5 dB)	55 Hz - 18 kHz
	指向特性 (水平 x 垂直)	60° conical
	キャビネット/チャンネル	2 / 2Ch.
	寸法 mm (高さ x 幅 x 奥行)	H.392 x W.580 x D.507
	重量 kg	26 Kg

D6 アンプ	定格出力 (THD+N < 0.1%)	2 x 350 W 8 Ω で両チャンネル駆動時 2 x 600 W 4 Ω で両チャンネル駆動時
	S/N 比 (アンウエイテッド、RMS)	> 110 dB
	コネクタ サンプリングレート	48 kHz / 96 kHz
	DSP サンプリングレート	96 kHz/27ビット ADC/24ビット DAC
	アナログ入力基本遅延	0.3 ms